

Folha de dados do produto

Especificações



Easy UPS 3S - UPS 40 kVA 400 V 3:3 para baterias internas

E3SUPS40KHB

Visão geral

Apresentação	UPS trifásica de elevada eficiência com características de produto avançadas, especificações competitivas e uma conceção elétrica robusta, o que torna simples a continuidade da atividade no centro de dados ou na sala elétrica. Trata-se de uma UPS de 40 kVA excepcionalmente fácil de instalar, operar, de se fazer a manutenção e o serviço, ideal para pequenas e médias empresas. Inclui filtro de pó e placas com revestimento adequado para ambientes adversos. Esta UPS é para baterias internas, mas é fornecida sem baterias, assim pode personalizar facilmente o tempo de funcionamento das baterias.
Prazo de entrega	Envio habitual em 6 semanas

Principal

Main Input Voltage	400 V trifásico
Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V trifásico
Other Output Voltage	380 V 415 V
potência nominal em W	40 kW
Potência nominal em VA	40 kVA
equipamento fornecido	Filtro de pó Manual de instalação
Gama de produtos	Easy UPS 3S

Baterias e tempo de funcionamento

Eficiência	View Efficiency Graph
tipo de bateria	VRLA
Maximum short-circuit current	10 kA
Baterias pré-instaladas	0
Ranhuras da bateria vazias	4

Físico

cor	Branco(RAL 9003)
Altura	140 cm
Largura	50 cm
Profundidade	99,6 cm
Peso líquido	158 kg

Renúncia de responsabilidade: Esta documentação não pretende substituir nem deve ser utilizada para determinar a adequação ou fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador

USB compatible	Yes
----------------	-----

Entrada

Corrente máxima de entrada por fase	73 A
Entrada da Distorção Harmônica Total	Menos de 3% para plena carga
Load power factor	0,9 em avanço a 0,9 em atraso
Input Power Factor at Full Load	0,99
limites da tensão de entrada	304...477 V
frequência da rede	45...65 Hz

Saída

Maximum configurable power in VA	40 kVA
Potência máxima configurável (Watts)	40 kW
frequência de saída	50 Hz sincronizada com a rede 60 Hz sincronizada com a rede
distorção harmônica	Menos que 3%
DHT da Tensão de Saída	< 3% linear load
tolerância da tensão de saída	+/- 1.5 %
Topologia	Conversão dupla online

Conformidade

Certificações de produtos	cULus EAC RCM
---------------------------	---------------------

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de funcionamento	0...3333 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...40 °C
armazenamento Humidade relativa	0...95 % não-condensação
altitude de armazenamento	0...15240 m
nível acústico	63 dBA
dissipação de calor	1880 W
grau de proteção IP	IP20

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	164,000 cm
Package 1 Width	68,300 cm
Package 1 Length	111,400 cm
Package 1 Weight	194,990 kg

Informação logística

país de origem	CN
----------------	----

Garantia contratual

Garantia	1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica
----------	--

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.

[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Pegada ambiental	
Pegada de carbono (kg CO2 eq.)	48848
Divulgação ambiental	Perfil ambiental do produto

Use Better

Materiais e embalagem	
Embalagem com cartão de reciclagem	Não
Embalagem sem plástico	Não
Diretiva RoHS UE	Conformidade pró-ativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS UE)
Número SCIP	Dc6af940-cee3-4c52-a4a7-fc487db91a72
Regulamento REACH	Declaração REACH

Use Again

Recolher e refabricar	
Perfil de caráter circular	Informação sobre o fim da vida útil
Devolução	No