

**Suporte de Parede 120° ATEX com  
Rosca 3/4" NPT**  
**Discount Price:--**  
**Regular Price:0,00 €**



## Product Summary:

Suporte industrial em alumínio com acabamento em cinzento, para instalação à superfície de luminárias antideflagrantes.

Possui certificação ATEX e IECEX, o que o torna adequado para áreas com atmosferas potencialmente explosivas.

O seu grau de proteção IP66 permite a sua instalação em zonas húmidas.

A parte inferior é constituída por uma caixa de derivação com quatro condutas rosadas métricas de 3/4" NPT (fechadas com um tampão hexagonal). Os bucins ATEX devem ser adquiridos para as vias a utilizar.

Luminária ideal para fábricas, armazéns, oficinas, galpões industriais, navios, cabines de pintura, postos de

gasolina e áreas com atmosferas potencialmente explosivas em geral.



#### Características:



- Compatível com os nossos projectores e campânulas ATEX de qualquer potência.

- Pintado por pulverização eletrostática, com um elevado grau de anti-corrosão.

- Adequado para as zonas 1 e 2 (gases) + 21 e 22 (poeiras).

- Marcação II 2 GD Ex db IIB+H2 T6/T5 Gb

Ex tb IIC T80°C/T95°C Db

- Tamb: -60°C / +40°C (T6/T80°C)

- Hermeticamente selado por rosca (fixado com parafusos hexagonais A2-70).

- Tamanho da base: 134 x 134 mm.

- Comprimento total do braço: 297 mm.

- Parafusos de fixação à superfície não incluídos.

## Product Description:

## Product Details:

---